# MARCO OTTO

## ИЗНОСОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**MARCO OTTO (МАРКО ОТТО)** Специально разработанная формула краски идеально подходит для профессионального использования при работе на больших поверхностях, а также поверхностях подверженных частой влажной уборке. Легко наноситься и не разбрызгивается, равномерно распределяется по поверхности, имеет хорошую укрывающую способность, прекрасно подходит для покрытия обоев.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

**Связующее:** Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
**Разбавление:** Вода
**Колеровочная база:** Bianco, Trasparente
**Степень глянца:** Матовая (>5 <10 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
**Система колеровки:** Tintometrico Marcromie
**Стойкость к истиранию:** 3 класс устойчивости
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
**Класс укрывистости:** 2 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
**Класс пожарной опасности:** KM1
**Расход:** до 12 м$^2$ (на один слой)
**Время высыхания слоя:** 60 минут
**Полное время высыхания:** 4 часа
**Упаковка:** 1; 4; 10 литров




Техническая документация, скачать:

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

MARCO OTTO полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух.

В случае необходимости и при нанесении промежуточного слоя допускается разведение водой. Пропорции разбавления: 10-15% с водой при первом слое, максимум 5% при нанесении второ-го слоя покрытия. Очистка инструментов должна производиться сразу после использования водой.

Ориентировочный расход: до 10-12 м$^2$/л на слой при окрашивании гладких и среднепоглощающих поверхностей. После нанесения материала поверхность должна быть защищены от попадания влаги и механических воздействий вплоть до полного высыхания материала.

Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски которое достигается после полного высыхания (+ 20°С), спустя 28 дней после ее нанесения.

**ВНИМАНИЕ:** для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.