RAGONA

ГЛУБОКО-МАТОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ПОВЫШЕННОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

RAGONA (РАГОНА) - отличается высокой степенью белизны и отличной укрывистостью. Идеально подходит для окрашивания потолков, а также тех мест, где не требуется влажная уборка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco
Степень глянца: Глубоко-матовая (<5 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Стойкость к истиранию: 5 класс устойчивости.
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
Класс укрывистости: 1 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
Класс пожарной опасности: KM1
Расход: до 12 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 30 минут
Полное время высыхания: 4 часа
Упаковка: 4; 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

RAGONA полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух. Пропорции разбавления: 0 - 10%. При нанесении материала методом безвоздушного напыления, формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем. После окончания работ или во время перерывов, необходимо промыть инструмент чистой водой. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца.

Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски, которое достигается после полного высыхания (+20°C), спустя 28 дней после ее нанесения. Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках, при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ВНИМАНИЕ: для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.